

## **Guide d'achat : la surface podotactile**

by Déclic - mardi, juin 06, 2017

<https://blog.declic.fr/guide-dachat-surface-podotactile/>

L'accessibilité est l'affaire de tous et elle concerne toutes les formes de handicaps. Pour sécuriser les déplacements et permettre l'indépendance totale des personnes aveugles et malvoyantes, les villes installent des surfaces podotactiles.

CLOUS PODOTACTILES INTERIEUR ALU ANODISE  
(Ref. BO4861)

---

### **Surface podotactile : pour quoi faire ?**

Une surface podotactile, ou bande d'éveil de vigilance, est une surface présentant une texture que les piétons atteints d'une déficience visuelle peuvent reconnaître au toucher (par les pieds, au travers des chaussures, ou à la canne blanche), et dont on recouvre le sol de certains lieux publics pour leur signaler un danger : un obstacle, la sortie d'une zone sécurisée (principalement sur les trottoirs à l'entrée des passages piétons, et au bord des quais de voies ferrées), un changement de niveau (la bordure du trottoir, une ou plusieurs marches d'escalier), etc.

---

### **Surface podotactile : la réglementation**

Les surfaces podotactiles sont obligatoires dans les lieux publics, que ce soit dans les établissements ou en extérieur. Leur positionnement est prévu par la norme NF P98-351. Tout escalier d'au moins trois marches d'un lieu public doit comporter en haut de celui-ci un revêtement de sol visuel et tactile permettant l'éveil de la vigilance à une distance de 50 centimètres de la 1re marche.

---

### **Comment installer une surface podotactile ?**

CLOUS PODOTACTILES INOX  
(Ref. BO4850)

**Pour un dispositif en extérieur**, il vous faut prévoir :

- 363 clous/mètre carré ;
- 150 clous/mètre linéaire si vous souhaitez une bande de 40 centimètres de largeur ;
- 216 clous/mètre linéaire si vous souhaitez une bande de 60 centimètres de largeur.

Afin d'être certains que la pose définitive des clous respecte bien l'espacement recommandé par la norme NF P98-351, nous vous conseillons vivement d'utiliser notre gabarit de pose (réf. BO4855).

---

**Pour un dispositif en intérieur**, il vous faire prévoir pour 1000 clous :

- 1000 clous alu brut (réf. BO4860) ou alu anodisé (réf. BO4861) selon finition souhaitée ;
- 4 tubes de colle (réf. BO4862) ;
- 1 pistolet à colle (réf. BO4863) ;
- 20 gabarits (réf. BO4864).

---

Retrouvez tous [nos équipements pour les personnes à mobilité réduite \(PMR\) ici](#).

Vous souhaitez plus d'informations sur les surfaces podotactiles ? Vous pouvez nous contacter directement au 05 57 92 24 81 ou sur [Décllic.fr](http://Decllic.fr)

---